

Internet et Outils L1/IO2 2007 - 2008

S2-IO2

Bases de données: Tables Multiples, Schémas

François Armand

armand@informatique.univ-paris-diderot.fr

François Armand

1

Plan Général Prévisionnel (1/2)

(non contractuel)

• Cours Internet et Outils:

- [1/12] Intro, Internet, Web, XHTML (2H)
- [2/12] XHTML (2H)
- [3/12] CSS (2H)
- [4/12] PHP (2H)
- [5/12] PHP suite (2H)
- [6/12] Introduction MySQL, Table simple (2H)

• [7/12] **Partiel (2H) 15 Mars 08 14H-16H**
Amphis 2A et 8C

François Armand

2

Plan Général Prévisionnel (2/2)

(non contractuel)

• Bases de données

- [8/12] **Tables multiples, Schémas (2H)**
- [9/12] Concepts un peu plus avancés (2H)
- [10/12] Introduction aux réseaux (2H)
- [11/12] Réseaux: compléments (2H)
- [12/12] Révisions (2H)

François Armand

3

BD: Plan

- **Ce que vous allez découvrir**
- Compléments sur SELECT
- Table Simple: Problèmes et Solution
- Modèle Entité / Association
- Du modèle aux tables
- Clés
- Accès à plusieurs tables: jointure
- Ce qu'il faut retenir

François Armand

4

Ce que vous allez découvrir

- Pourquoi et comment structurer l'information dans des tables différentes,
- Référencer l'information d'une table depuis une autre,
- Appliquer des contraintes d'intégrité sur les données d'une table,
- Combiner les informations stockées dans des tables différentes... Votre première "jointure"!

François Armand

5

BD: Plan

- Ce que vous allez découvrir
- **Compléments sur SELECT**
- Table Simple: Problèmes et Solution
- Modèle Entité / Association
- Du modèle aux tables
- Clés
- Accès à plusieurs tables: jointure
- Ce qu'il faut retenir

François Armand

6

SELECT ... IN

- Rechercher des attributs appartenant à un ensemble:

```
mysql>SELECT Titre From FilmSimple
-> WHERE Nom IN ('Hitchcock',
-> 'Scott', 'Kurosawa');
```

- Plus simple qu'une suite de OR

```
mysql>SELECT Titre From FilmSimple
-> WHERE Nom='Hitchcock' OR
Nom='Scott' OR Nom='Kurosawa';
```

François Armand

7

Agréger des résultats

EnCours

Client	Depense
Jules	752
Albert	165
Gaston	321
Albert	1438

```
mysql>SELECT Client, SUM(Depense) FROM
EnCours;
```

Client	Depense
Jules	752
Albert	1603
Gaston	321
Albert	1603

François Armand

8

Agréger des résultats: GROUP BY

Rappel: Table

Film

Nom de la table

Titre	Année	Nom_Réal	Prénom_Réal	Naissance
Alien	1979	Scott	Ridley	1943
Vertigo	1958	Hitchcock	Alfred	1899
Psychose	1960	Hitchcock	Alfred	1899
Kagemusha	1980	Kurosawa	Akira	1910
Volte-face	1997	Woo	John	1946
Pulp Fiction	1995	Tarantino	Quentin	
Titanic	1997	Cameron	James	1954
Sacrifice	1986	Tarkovski	Andrei	1932

- Informations conformes à une description précise.
- Possibilité de flexibilité
- Attributs définis: Titre, Année, ...

François Armand

13

Problèmes avec cette table (1/3)

• Insertion:

- Possibilité d'insérer plusieurs fois le même film... y compris avec des descriptions différentes!
- Question: Qu'est-ce qui distingue 2 films?
- Réponse:... ça dépend!
- Dans la suite on suppose que 2 films différents n'ont pas le même titre... C'est une simplification volontaire et assumée de la réalité!

François Armand

14

Problèmes avec cette table (2/3)

• Modifications:

- Les informations sur les metteurs en scène sont dupliquées pour chaque film qu'ils ont réalisé.
- Si on a besoin de rectifier une erreur sur l'année de naissance, il faut penser à le faire pour tous les films. Sinon, la table contient des informations incohérentes...
- D'ailleurs, qu'est-ce qui différencie un réalisateur d'un autre? (question similaire à celle sur les films)

François Armand

15

Problèmes avec cette table (3/3)

• Destructures:

- La suppression d'un film de la table, entraîne la suppression des informations associées sur le réalisateur.
- Si le réalisateur n'était présent que pour un seul film, la suppression de ce film entraîne la disparition des

François Armand

16

Solutions

- Représenter les films et les réalisateurs indépendamment les uns des autres
 - Insertions, Mises à jour et destructions indépendantes.
- Identifier les films (et les réalisateurs) pour s'assurer qu'aucun doublon ne figure dans nos tables.
- Lier les films et les réalisateurs sans introduire de redondance d'information.

François Armand

17

Solution: ébauche

Titre	Année
Alien	1979
Vertigo	1958
Psychose	1960
Kagemusha	1980
Volte-face	1997
Pulp Fiction	1995
Titanic	1997
Sacrifice	1986

Id.	Nom_Réal	Prénom_Réal	Naissance
1	Scott	Ridley	1943
2	Hitchcock	Alfred	1899
3	Kurosawa	Akira	1910
4	Woo	John	1946
5	Tarantino	Quentin	
6	Cameron	James	1954
7	Tarkovski	Andrei	1932

- Films: 2 films ne peuvent avoir le même titre
- Réalisateurs: 2 réalisateurs peuvent avoir le même nom; on les distingue grâce à un identificateur (Id.)

François Armand

18

Solution: ébauche

- Il n'y a plus de redondance dans la base de données:
 - Hitchcock n'apparaît qu'une fois.
 - Plus d'incohérence en cas de mise à jour
- Mais l'information:
 - "Quel est le réalisateur du film?" a disparu.

François Armand

19

Solution: ébauche

Titre	Année	Id. Réalisateur
Alien	1979	1
Vertigo	1958	2
Psychose	1960	2
Kagemusha	1980	3
Volte-face	1997	4
Pulp Fiction	1995	5
Titanic	1997	6
Sacrifice	1986	7

Id.	Nom_Réal	Prénom_Réal	Naissance
1	Scott	Ridley	1943
2	Hitchcock	Alfred	1899
3	Kurosawa	Akira	1910
4	Woo	John	1946
5	Tarantino	Quentin	
6	Cameron	James	1954
7	Tarkovski	Andrei	1932

- Ajout d'un attribut dans la table film "Id. Réalisateur"
- Toujours pas de redondance

François Armand

20

Solution: Ébauche

- Insertion:
 - Les critères d'unicité d'un film ont été définis, on pourra donc contrôler lors d'une insertion d'un film s'il est déjà présent ou non dans la table.
- Mise à jour:
 - Plus de redondance, donc une mise à jour ne risque pas d'introduire d'incohérence.
- Destruction:
 - La destruction d'un film n'affecte pas le réalisateur.

BD: Plan

- Ce que vous allez découvrir
- Compléments sur SELECT
- Table Simple: Problèmes et Solution
- **Modèle Entité / Association**
- Du modèle aux tables
- Clés
- Accès à plusieurs tables: jointure
- Ce qu'il faut retenir

Modèles E/A

- SQL (et donc MySQL) permet de manipuler plusieurs tables et de reconstruire une information dispersée sur ces différentes tables.
- On s'appuie sur des modèles dits "Entités/Associations" (ou E/A).
- Le modèle permet de définir le schéma de la base.
- Modèles E/A (1976) à la base de méthodes de conception comme OMT (UML) ou Merise.

Définir les Entités

- Entité:
 - Objet ou concept identifiable et pertinent pour l'application
 - Être capable de distinguer une entité d'une autre
 - Chaque entité a donc une identité propre
 - Identité nommée: identifiant ou clé
 - Exemple: Le film "Shrek", l'acteur "Michel Simon"
 - Trouver les entités utiles pour l'application
 - Propriétés de l'entité (nom, date de naissance,...)
 - Propriétés ou attributs

Définir les Entités

- Pour définir les entités, on ne s'intéresse pas aux cas particuliers (Hitchcock) mais aux groupes (les réalisateurs).
- Si on veut aussi décrire les acteurs des films, faut-il définir une entité "acteur" et une entité "réalisateur", ou une entité "artiste"?
- Représentation des entités:


Artiste	Film
Identificateur	Titre
Nom	Année réalisation
Prénom	Genre
Année Naissance	Résumé

François Armand

25

Définir les Associations

- Association
 - Définit une relation entre entités
 - Utile pour l'application
 - Exemples:
 - Un réalisateur "réalise" un film; ou réciproquement un film "est réalisé" par un réalisateur.
 - Un acteur "joue" dans un film.



François Armand

26

Définir les Associations

- Association:
 - représentation d'une association complétant la représentation des entités:

Réalisateur	Réalise	Film
Identificateur		Titre
Nom		Année réalisation
Prénom		Genre
Année Naissance		Résumé

François Armand

27




Définir les Associations


- Un réalisateur peut réaliser plusieurs films
- Un film ne peut-être réalisé que par un réalisateur...
 - Dans la réalité, c'est évidemment faux... Ici on a décidé de ne pas prendre en compte ce type de situation.
- Une association a une cardinalité

François Armand

28

Cardinalité d'une Association




- Le  en terminaison de la liaison indique que la relation concerne plusieurs objets de ce type:
 -  Un réalisateur peut réaliser plusieurs films
 -  Un film n'est réalisé que par un seul réalisateur



François Armand

29

Cardinalité d'une Association


- Le  en terminaison de la liaison indique que la relation concerne plusieurs objets de ce type:
 -  Un artiste peut jouer dans plusieurs films,
 -  Plusieurs artistes jouent (peuvent jouer) dans un film



François Armand

30

Schéma "complexe"



- Le rôle n'est pas associé
 - au film ou à l'acteur, mais à la participation de l'acteur dans un film.

François Armand

33

BD: Plan

- Ce que vous allez découvrir
- Compléments sur SELECT
- Table Simple: Problèmes et Solution
- Modèle Entité / Association
- **Du modèle aux tables**
- Clés
- Accès à plusieurs tables: jointure
- Ce qu'il faut retenir

François Armand

34

Transcription d'un modèle

- Dans le modèle E/A on dispose de:
 - entités
 - associations
- Dans le modèle SQL, on ne dispose que de :
 - tables!
- Les associations seront représentées par des références d'une table vers une autre.
- Ces références se font en utilisant les "clés" des tables référencées.

François Armand

35


Tables et Clés

- Une **clé d'une table**:
 - Plus petit sous-ensemble d'attributs permettant d'identifier une ligne de manière unique et non ambiguë
- Une table a toujours une clé dite
 - **clé principale ou clé primaire**
- Film: Titre, Année, Genre, Résumé
- Artiste: Identificateur, Nom, Prénom, Naissance
- Internaute: e-mail, Nom, Prénom, Naiss., mdp.
- Pays: Code, Nom, Langue

François Armand

36


Représentation des associations

- De un (A) à plusieurs (B) 
 - Définir les tables correspondant aux entités A et B
 - La Clé de A devient un attribut de B.
- Exemple:
 - Film:
 - Titre**, Année, Genre, Résumé + **id_réal** + **code_pays**
- La clé ID_réalisateur est
 - Clé **principale** de la table "Artiste"
 - Clé **étrangère** de la table Film.
 - Le nom de la clé peut différer. (Identificateur vs id_réal)

François Armand

37

Représentation des associations

- De plusieurs (A) à plusieurs (B) 
 - Définir les tables correspondant aux entités A et B
 - Définir une table représentant l'association
 - La clé primaire de cette table est la paire :
 - clé de A + clé de B (2 clés étrangères)
 - Si nécessaire, on peut ajouter des attributs à cette table. Ex: Table "Artiste Joue dans":
 - Clé primaire: Identificateur artiste + Titre du film
 - Attributs: Nom du rôle joué.
 - On suppose qu'un artiste ne joue qu'un rôle dans un film!

François Armand

38

Exemples

Films

Titre	Année	Id. Réalisateur	Pays
Alien	1979	1	USA
Vertigo	1958	2	USA
Kagemusha	1980	3	JPN

Rôles

Titre	Id. Artiste	Rôle
Impitoyable	1	William Munny
Impitoyable	5	Little Bill
Ennemi d'état	7	Robert Dean

Artistes

Id.	Nom Réal	Prénom Réal	Naissance
1	Scott	Ridley	1943
2	Hitchcock	Alfred	1899
3	Kurosawa	Akira	1910
4	Eastwood	Clint	1930
5	Hackman	Gene	1930
6	Scott	Tony	1930
7	Smith	Will	1968

- La table Rôles a sa clé primaire composée de deux clés étrangères (Films et Artistes) et un attribut spécifique de cette association

François Armand

39

MySQL: Création des tables

```
CREATE TABLE Internaute (
  email VARCHAR(50) NOT NULL,
  Nom VARCHAR(20) NOT NULL,
  Prenom VARCHAR(20),
  Mot_De_Passe VARCHAR(60) NOT NULL,
  Naissance INTEGER);
```

NOT NULL: impose que l'attribut contienne une valeur.

François Armand

40

MySQL: Création des tables

Clés Primaires à plusieurs attributs

CREATE TABLE Notation (

Titre **VARCHAR(50) NOT NULL**,
 email **VARCHAR(50) NOT NULL**,
 Note **INTEGER DEFAULT 0**,
PRIMARY KEY (Titre, email));

- Une clé primaire peut-être définie par plusieurs attributs.
- Les attributs utilisés doivent être "NOT NULL".

Clés Secondaires

CREATE TABLE Artiste (

Ident **INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT** ,
 Nom **VARCHAR(50) NOT NULL**,
 Prenom **VARCHAR(50) NOT NULL**,
 Naissance **INTEGER**,
PRIMARY KEY (Ident),
UNIQUE (Nom, Prenom));

- Nom, Prenom: clé secondaire
- MySQL offre **AUTO_INCREMENT**, pas SQL...

Exemple

```
mysql> INSERT INTO Artiste (Nom, Prenom,
-> Naissance) VALUES ('Scott', 'Ridley', 1943);
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
```

```
mysql> INSERT INTO Artiste (Nom, Prenom,
-> Naissance) VALUES ('Hitchcock', 'Alfred',
-> 1899);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

- Pas besoin de préciser la clé "Ident".

Exemples

```
mysql> SELECT * FROM Artiste;
```

ident	Nom	Prenom	Naissance
1	Scott	Ridley	1943
2	Hitchcock	Alfred	1899

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql>
```

- La clé a été correctement générée

Exemple: Clé fournie par utilisateur

```
mysql> INSERT INTO Artiste (Ident, Nom, Prenom,
-> Naissance) VALUES (14, 'Woo', 'John', 1946);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM Artiste;
```

ident	Nom	Prenom	Naissance
1	Scott	Ridley	1943
2	Hitchcock	Alfred	1899
14	Woo	John	1946

3 rows in set (0.00 sec)

François Armand

49

Exemple: reprise incrémentation

```
mysql> INSERT INTO Artiste (Nom, Prenom,
-> Naissance) VALUES ('Kurosawa', 'Akira',
-> 1910);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM Artiste;
```

ident	Nom	Prenom	Naissance
1	Scott	Ridley	1943
2	Hitchcock	Alfred	1899
14	Woo	John	1946
15	Kurosawa	Akira	1910

François Armand

50

Exemple: erreur

- Tentative insertion clé existante:

```
mysql> INSERT INTO Artiste (Ident, Nom, Prenom,
-> Naissance) VALUES (2, 'Woo', 'John',
-> 1946);
```

```
ERROR 1062 (23000): Duplicata du champ '2'
pour la clef 1
```

```
mysql>
```

François Armand

51

Exemple: Erreur

- Tentative insertion duplication clé secondaire:

```
mysql> INSERT INTO Artiste (Nom, Prenom,
-> Naissance) VALUES ('Woo', 'John', 1946);
```

```
ERROR 1062 (23000): Duplicata du champ
'Woo-John' pour la clef 2
```

```
mysql>
```

François Armand

52

Clés Étrangères

```
CREATE TABLE Films (
  Titre VARCHAR(50) NOT NULL,
  Annee INTEGER NOT NULL,
  Id_Real INTEGER,
  Code_Pays INTEGER,
  PRIMARY KEY (Titre),
  FOREIGN KEY (Id_Real) REFERENCES Artiste,
  FOREIGN KEY (Code_Pays) REFERENCES Pays);
```

Clés Étrangères

- Lors d'une insertion dans la table Films,
- Lors de toute modification affectant le lien entre les tables
- Vérifications :
 - Valeur de Id_real est une valeur correcte lors d'une insertion dans Films,
 - Destruction "Artiste" non référencé depuis Films,
 - Modification de Ident dans Artiste ou de Id_Real dans Films.
- Pas supporté par MySQL... (sauf tables InnoDB)

Énumérations

- Clause CHECK de SQL
- Mêmes expressions que la clause WHERE des requêtes SQL
- Dans la table Films:
 - Annee INTEGER
 - CHECK (Annee BETWEEN 1980 AND 2000) NOT NULL);
 - genre VARCHAR(12)
 - CHECK (genre IN ('Documentaire', 'Western', 'Drame'));
- CHECK accepté mais pas traité par MySQL

Enumérations

```
CREATE TABLE Films (
  Titre VARCHAR(50) NOT NULL,
  Annee INTEGER
  CHECK (Annee BETWEEN 1980 AND 2000) NOT NULL,
  Genre VARCHAR(20)
  CHECK (genre IN ('Documentaire', 'Western', 'Drame')),
  Id_Real INTEGER,
  Code_Pays INTEGER,
  PRIMARY KEY (Titre),
  FOREIGN KEY (Id_Real) REFERENCES Artiste,
  FOREIGN KEY (Code_Pays) REFERENCES Pays);
```

BD: Plan

- Ce que vous allez découvrir
- Compléments sur SELECT
- Table Simple: Problèmes et Solution
- Modèle Entité / Association
- Du modèle aux tables
- Clés
- **Accès à plusieurs tables: jointure**
- Ce qu'il faut retenir

François Armand

57

Accéder à plusieurs tables

- Recomposer l'information dont on disposait avec une seule table: Titre, Réalisateur.

```
mysql> SELECT * FROM Artiste;
```

ident	Nom	Prenom	Naissance
1	Scott	Ridley	1943
2	Hitchcock	Alfred	1899
3	Woo	John	1946
4	Kurosawa	Akira	1910
5	Tarkovski	Andrei	1932
6	Cameron	James	1954

François Armand

58

Accéder à plusieurs tables

```
mysql> SELECT Titre, Annee, Id_Real FROM Films;
```

Titre	Annee	Id_Real
Alien	1979	1
Sacrifice	1986	5

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

- SELECT permet de référencer des champs de différentes tables.... Essai:
- SELECT Titre, Nom FROM Films, Artiste;

François Armand

59

Accéder à plusieurs tables

```
mysql> SELECT Titre, Nom FROM Films, Artiste;
```

Titre	Nom
Alien	Scott
Sacrifice	Scott
Alien	Hitchcock
Sacrifice	Hitchcock
Alien	Woo
Sacrifice	Woo
Alien	Kurosawa
Sacrifice	Kurosawa
Alien	Tarkovski
Sacrifice	Tarkovski
Alien	Cameron
Sacrifice	Cameron

Ne donne pas le résultat escompté!

Pas de lien explicite entre les deux tables.

François Armand

60

Accéder à plusieurs tables

```
mysql>SELECT Titre, Nom FROM Films,Artiste
->WHERE Films.Id_Real=Artiste.Ident;
```

```
+-----+-----+
| Titre   | Nom     |
+-----+-----+
| Alien   | Scott   |
| Sacrifice | Tarkovski |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql>
```

- Accès à des informations contenues dans plusieurs tables: JOINTURE.

BD: Plan

- Ce que vous allez découvrir
- Compléments sur SELECT
- Table Simple: Problèmes et Solution
- Modèle Entité / Association
- Du modèle aux tables
- Clés
- Accès à plusieurs tables: jointure
- **Ce qu'il faut retenir**

Ce qu'il faut retenir

- Etablir un modèle entité/association des informations
- Convertir en table(s)
- Déterminer et exprimer les contraintes d'intégrité
 - Clés primaires,
 - Clés secondaires,
 - Clés étrangères
- Reconstruire une information complexe
 - Jointure