

Internet et Outils L1/IO2 2007 - 2008

S2-IO2

Bases de données: Jointures, Transactions

François Armand

armand@informatique.univ-paris-diderot.fr

Plan Général Prévisionnel (1/2)

(non contractuel)

• Cours Internet et Outils:

- [1/12] Intro, Internet, Web, XHTML (2H)
- [2/12] XHTML (2H)
- [3/12] CSS (2H)
- [4/12] PHP (2H)
- [5/12] PHP suite (2H)
- [6/12] Introduction MySQL, Table simple (2H)
- [7/12] Partiel (2H) 15 Mars 08 14H-16H
Amphis 2A et 8C

Plan Général Prévisionnel (2/2)

(non contractuel)

• Bases de données

- [8/12] Tables multiples, Schémas (2H)
- [9/12] **Concepts un peu plus avancés (2H)**
- [10/12] Introduction aux réseaux (2H)
- [11/12] Réseaux: compléments (2H)
- [12/12] Révisions (2H)

Plan

- **Ce que vous allez découvrir**
- Rappels
- Jointures, Unions
- Index
- Vues
- Transactions
- Sauvegardes
- Intégration PHP
- Ce qu'il faut retenir

Ce que vous allez découvrir

- Extractions de données depuis plusieurs tables,
 - Jointures et variations sur le thème!
- Accélérer les requêtes
 - Index
- Faire "Tout ou Rien"
 - Laisser la base dans "l'état" où on l'on trouvé!
 - Transactions,
- Sauvegarder une table

Plan

- Ce que vous allez découvrir
- **Rappels**
- Jointures, Unions
- Index
- Vues
- Transactions
- Sauvegardes
- Intégration PHP
- Ce qu'il faut retenir

Rappels

- Utilisation de tables pour "structurer" la manière de représenter l'information
- Éviter d'avoir la même information présente plusieurs fois (on parle de "normalisation")
- Colonnes d'une table: attributs
- Lignes d'une table: un enregistrement
- Intersection colonne/ligne: une cellule
- Identifier les lignes par des "clés"
 - primaires, secondaires, étrangères

Rappels

- SQL:
 - Langage déclaratif
 - Orientation: Retrouver et Mettre à disposition l'information demandée par l'utilisateur,
 - La manière de stocker les informations est cachée et laisser au libre arbitre du SGBD.
- Retrouver les informations:
 - SELECT colonne,... FROM TABLE WHERE clause;
 - colonne: découpage vertical des tables
 - clause WHERE: découpage horizontal des tables.

Accéder à plusieurs tables

- Recomposer l'information dont on disposait avec une seule table: Titre, Réalisateur.

```
mysql> SELECT * FROM Artiste;
```

ident	Nom	Prenom	Naissance
1	Scott	Ridley	1943
2	Hitchcock	Alfred	1899
3	Woo	John	1946
4	Kurosawa	Akira	1910
5	Tarkovski	Andrei	1932
6	Cameron	James	1954

François Armand

9

Accéder à plusieurs tables

```
mysql> SELECT Titre, Annee, Id_Real FROM Films;
```

Titre	Annee	Id_Real
Alien	1979	1
Sacrifice	1986	5

2 rows in set (0.00 sec)

- SELECT permet de référencer des champs de différentes tables.... Essai:
- SELECT Titre, Nom FROM Films, Artiste;

François Armand

10

Accéder à plusieurs tables

```
mysql> SELECT Titre, Nom FROM Films, Artiste;
```

Titre	Nom
Alien	Scott
Sacrifice	Scott
Alien	Hitchcock
Sacrifice	Hitchcock
Alien	Woo
Sacrifice	Woo
Alien	Kurosawa
Sacrifice	Kurosawa
Alien	Tarkovski
Sacrifice	Tarkovski
Alien	Cameron
Sacrifice	Cameron

Ne donne pas le résultat escompté!

Pas de lien explicité entre les deux tables.

François Armand

11

Accéder à plusieurs tables

```
mysql> SELECT Titre, Nom FROM Films, Artiste
-> WHERE Films.Id_Real=Artiste.Ident;
```

Titre	Nom
Alien	Scott
Sacrifice	Tarkovski

2 rows in set (0.00 sec)

```
mysql>
```

- Accès à des informations contenues dans plusieurs tables: JOINTURE.

François Armand

12

Plan

- Ce que vous allez découvrir
- Rappels
- **Jointures, Unions**
- Index
- Vues
- Transactions
- Sauvegardes
- Intégration PHP
- Ce qu'il faut retenir

Jointures

- Une "jointure" permet de "réunir" les informations stockées dans plusieurs tables différentes d'une même base.
- Différents types de jointures
 - e qu

JOINTURE INTERNE

```
mysql> SELECT Films.Titre, Artiste.Nom
-> FROM Films INNER JOIN Artiste
-> ON Films.Id_real=Artiste.ident;
```

```
+-----+-----+
| Titre   | Nom     |
+-----+-----+
| Alien   | Scott   |
| Sacrifice | Tarkovski |
+-----+-----+
2 rows in set (0.03 sec)
```

```
mysql>
```

François Armand

17

Jointure Gauche

```
mysql> SELECT col1, col2... FROM table_1
-> LEFT JOIN table_2
-> ON table_1.col = table_2.cle_etrangere;
```

- Renvoie toutes les lignes de table_1 même si la condition n'est pas remplie.
- Si une colonne de table_2 doit être affichée, sa valeur sera vide pour les lignes de table_1 pour lesquelles la condition n'est pas remplie.

François Armand

18

Jointure Gauche

```
mysql> SELECT Films.Titre, Artiste.Nom
-> FROM Films
-> LEFT JOIN Artiste
-> ON Films.Id_Real=Artiste.Ident;
```

- Renvoie tous les Titres de films,
- Ceux qui n'ont pas d'artiste associé, auront le champ "Nom" vide.

François Armand

19

Jointure Gauche: Table Films

```
mysql> SELECT * FROM films;
+-----+-----+-----+
| Titre   | Annee  | Id_Real |
+-----+-----+-----+
| Alien   | 1979   | 1       |
| Sacrifice | 1986   | 3       |
| Match Point | 2005   | NULL    |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql>
```

François Armand

20

Jointure Gauche

```
mysql> SELECT Films.Titre, Artiste.Nom  
-> FROM Films (LEFT JOIN Artiste  
-> ON Films.Id_real=Artiste.ident;
```

```
+-----+-----+  
| Titre | Nom |  
+-----+-----+  
| Ali | Scott |  
| Sac | Farkovski |  
| Mat | L |  
+-----+-----+  
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql>
```

Jointure Droite

```
mysql> SELECT Films.Titre, Artiste.Nom  
-> FROM Films RIGHT JOIN Artiste  
-> ON Films.Id_real=Artiste.ident;
```

+-----+-----+	
Titre	Nom
+-----+-----+	
Alien	Scott
Vertigo	Hitchcock
Psychose	Hitchcock
NULL	Woo
NULL	Kurosawa
Sacrifice	Tarkovski
NULL	Cameron
+-----+-----+	

François Armand

UNION

- Sélectionne les lignes de 2 tables;
 - Les colonnes doivent être de même type
- Si une information est présente dans les 2 tables, elle ne sera listée qu'une seule fois
- **SELECT** col_x **FROM** table_1
UNION
SELECT col_y **FROM** table_2;

UNION

```
mysql>SELECT Titre FROM Films
```

```
-> UNION
```

```
->SELECT Titre FROM Vieux_Films;
```

- Liste les titres des films répertoriés dans la table Films et les titres des films répertoriés dans la table Vieux_Films
- Les doublons (titres présents dans les deux tables) n'apparaissent qu'une fois.
- Si on veut voir les doublons, utiliser **UNION ALL**

Plan

- Ce que vous allez découvrir
- Rappels
- Jointures, Unions
- **Index**
- Vues
- Transactions
- Sauvegardes
- Intégration PHP
- Ce qu'il faut retenir

INDEX

- Tables peuvent devenir très grandes
- Rechercher une information dans une table
 - Parcourir linéairement la table
 - Comparer l'information de la ligne avec l'information recherchée...
 - Temps possiblement (très) long
- Utiliser des systèmes d'indexation pour retrouver l'information plus rapidement
 - Exemple: livres d'une bibliothèque

INDEX

ID	Titre	Auteur	Editeur
1	Les Misérables	Victor Hugo	Ed. Minuit
2	Astérix	René Goscinny	Ed. Dargault
3	Vie Mode d'Emploi	Georges Perec	Ed. Laffont

- Retrouver un livre par le titre, l'auteur, l'éditeur... le numéro ISBN...
- On ne peut pas ordonner la table sur tous les critères simultanément
- Par contre, on peut créer des "listes" ordonnées pour les critères importants

François Armand

33

INDEX

ID	Titre	Auteur	Editeur
1	Les Misérables	Victor Hugo	Ed. Minuit
2	Astérix	René Goscinny	Ed. Dargault
3	Vie Mode d'Emploi	Georges Perec	Ed. Laffont

Par Titre

2
1
3

Par Auteur

3
2
1

Par Editeur

2
3
1

- On peut créer plusieurs index en fonction de critères différents,
- C'est le SGBD qui ensuite utilise l'index qui lui semble le plus approprié en fonction de la requête à traiter.

François Armand

34

INDEX

- Il faut indiquer au SGBD quel(s) index créer.
- Le SGBD maintient ensuite ces index à jour en fonction des insertions, suppressions et modifications des tables.
- Plus il y a d'index, plus les insertions, suppressions et modifications coûtent cher: il faut aussi mettre les index à jour!

François Armand

35

INDEX

- **CREATE UNIQUE INDEX** mon_nouvel_index **ON** ma_table(ma_colonne);
- Crée un index "mon_nouvel_index" accélérant les recherches sur "ma_colonne",
 - UNIQUE indique que 2 lignes ne peuvent contenir la même valeur
- **CREATE INDEX** mon_nouvel_index **ON** ma_table(ma_colonne);
 - Sans UNIQUE, 2 lignes peuvent contenir la même valeur.

François Armand

36

INDEX

- En fait, on peut créer des index sur plus d'un attribut
- **CREATE UNIQUE INDEX** mon_nouvel_index **ON** ma_table(colonne_x, colonne_y);
- On peut supprimer un index:
- **DROP INDEX** mon_nouvel_index **ON** ma_table;

Plan

- Ce que vous allez découvrir
- Rappels
- Jointures, Unions
- Index
- **Vues**
- Transactions
- Sauvegardes
- Intégration PHP
- Ce qu'il faut retenir

VUES (Views)

- Une VUE est une table virtuelle basée sur le résultat d'une requête SELECT.
- Une VUE est comme une table: colonnes et lignes
- Les champs d'une VUE peuvent provenir de plusieurs tables (résultat d'une jointure)
- La création d'une VUE n'affecte pas les tables existantes.

VUES

- **CREATE VIEW** ma_vue **AS SELECT** col,...
FROM table,... **WHERE** condition;
- On peut ensuite appliquer n'importe quel SELECT sur cette vue,

```
mysql>CREATE VIEW FilmSimple AS SELECT
->Titre, Annee, Nom, Prenom, Naissance
->FROM Films, Artiste
->WHERE Films.Id_Real=Artiste.Ident;
```

- Reproduit la table "FilmSimple" initiale.

Plan

- Ce que vous allez découvrir
- Rappels
- Jointures, Unions
- Index
- Vues
- **Transactions**
- Sauvegardes
- Intégration PHP
- Ce qu'il faut retenir

François Armand

41

Transactions

- Besoin de mise à jour de plus
 - d'un champ,
 - d'une ligne,
 - d'une table...
- Exemple
 - Transférer 100 euros du compte de Jules sur le compte de Julie...
 - A la fin:
 - Soit l'opération est effectuée,
 - Soit elle n'est pas effectuée.

François Armand

42

Transactions

- États possibles (Base cohérente)
 - Compte de Jules = X, Compte de Julie = Y
 - OU
 - Compte de Jules = X-100, Compte de Julie = Y+100.
- États impossibles (Base incohérente)
 - Compte de Jules = X, Compte de Julie = Y + 100
 - "Apparition spontanée" d'argent
 - Compte de Jules = X-100, Compte de Julie = Y
 - "Disparition spontanée" d'argent

François Armand

43

Transactions

- Opérations:
 - **A**tomiques (tout est effectué ou rien)
 - Assurant la **C**ohérence des informations
 - Comme si l'utilisateur était seul, **I**solé, même si plusieurs utilisateurs accèdent simultanément à la base,
 - Et ayant un effet **D**urable
 - L'argent est définitivement transféré d'un compte à l'autre.

François Armand

44

Transactions

- Débuter une séquence d'opérations
 - MySQL: **BEGIN** ou **START TRANSACTION**
- Effectuer les opérations
- Si problème:
 - Défaire et retrouver l'état initial
 - MySQL: **ROLLBACK**
- Si OK
 - Confirmer les modifications
 - MySQL: **COMMIT**

François Armand

45

Transactions

```
BEGIN;
UPDATE Banque SET Cpte=Cpte-50
WHERE Nom='Jules';
#Si Cpte < 0 ROLLBACK;
UPDATE Banque SET Cpte=Cpte+50
WHERE Nom='Julie';
COMMIT;
```

François Armand

46

Plan

- Ce que vous allez découvrir
- Rappels
- Jointures, Unions
- Index
- Vues
- Transactions
- **Sauvegards**
- Intégration PHP
- Ce qu'il faut retenir

François Armand

47

Copies / Sauvegards

- Le résultat d'un SELECT peut-être affecté dans une autre table de la même base ou d'une autre base.
- **SELECT** col,... **FROM** table,... **INTO** nouvelle_table [**IN** base];
- Ex:
 - **SELECT** * **FROM** Artiste **INTO** Copie_Artiste **IN** Film_backup;

François Armand

48

Copies / Sauvegardes

- Le résultat d'un SELECT peut-être affecté dans un fichier.
- Opération inverse de "LOAD DATA"
- **SELECT** col,... **INTO OUTFILE** fichier.txt **FIELDS TERMINATED BY ','** **LINES TERMINATED BY '\n'** **FROM** table;

Plan

- Ce que vous allez découvrir
- Rappels
- Jointures, Unions
- Index
- Vues
- Transactions
- Sauvegardes
- **Intégration PHP**
- Ce qu'il faut retenir

Exemple (Cnx.php)

```
<?php
function Connexion($nom, $mdp, $base, $srv)
{
    $connexion = mysql_pconnect($srv, $nom, $mdp)
    if (!$connexion) {
        echo "Connexion au serveur $srv impossible\n";
        exit;
    }
}
```

Exemple (Cnx.php)

```
if (!mysql_select_db($base, $connexion)) {
    echo "Accès à la base $base impossible\n";
    echo "<br /><strong>Erreur: </strong>";
    echo mysql_error($connexion);
    exit;
}
return $connexion
} // Fin de fonction Connexion
```

Exemple (Requete.php)

```
<?php
function Requete($req, $cnx)
{
    $resultat = mysql_query( $req, $cnx);
    if ($resultat) {
        return $resultat;
    } else {
        echo "<b>Erreur</b>" . mysql_error() . "<br />";
    }
}
```

François Armand

53

Exemple (Requete.php)

```
function LigneSuivante ($res)
{
    return mysql_fetch_array($res);
}
?>
```

François Armand

54

Exemple (AfficheFilms.php)

```
<?php
function AfficheFilms($cnx)
{
    $res = Requete("SELECT * FROM FilmSimple",
        $cnx);
    echo "<table><caption> Liste des Films
        </caption>";
    echo "<tr><th>Titre</th> <th>Annee</th>
        <th>Real</th> <th>Ne en</th> <th>Action</th>
        </tr>";
```

François Armand

55

Exemple (AfficheFilms.php)

```
while ($film=LigneSuivante($res)) {
    $titre_url=urlEncode($film['Titre']);
    echo "<tr><td>$film['Titre']</td>
        <td>$film['Prenom'] $film['Nom']</td>
        <td>$film['Naissance']</td>
        <td><a href='Film.php?mode=MAJ
            &titre=$titre_url'>
            Modifier ce film</a></td>
        </tr>";
}
```

François Armand

56

Exemple (AfficheFilms.php)

```
echo "</table>";  
}  
?>
```

Plan

- Ce que vous allez découvrir
- Rappels
- Jointures, Unions
- Index
- Vues
- Transactions
- Sauvegardes
- Intégration PHP
- **Ce qu'il faut retenir**

Ce qu'il faut retenir

- Comment faire des jointures
- Créer les bons index: assez mais pas trop
- La notion de transaction
- Sauvegarde de base
- Accès depuis PHP