

TP n°4

Arbres binaires

On peut effectuer en Caml des *declarations de types*, c'est-à-dire créer de nouveaux types de valeurs. Les arbres binaires étiquetés par des entiers peuvent par exemple être représentés en Caml à l'aide de la déclaration de type suivante :

```
type tree = Nil | Node of int * tree * tree;;
```

`Nil` et `Node` seront appelés les *constructeurs* du type `tree`. Une fois ce type déclaré, on peut construire des valeurs de type `tree` :

```
Nil;;  
Node (42, Nil, Nil);;  
Node (42, Node(10, Nil, Nil), Nil);;
```

Comme pour les listes, une fonction peut être définie par cas sur la forme d'un arbre :

```
let rec f a = match a with  
  Nil      -> ...  
| Node(n,g,d) -> ...  
;;
```

Exercice 1

Écrire les fonctions suivantes :

- { `taille : tree -> int` renvoyant la taille d'un arbre, c'est-à-dire son nombre de nœuds internes.
- { `hauteur : tree -> int` renvoyant la hauteur d'un arbre, c'est-à-dire la longueur de sa plus longue branche.
- { `detect : tree -> int -> bool`, telle que `detect a n` renvoie `true` si et seulement si l'un des nœuds de l'arbre est étiqueté par `n`.
- { `complet : tree -> bool` déterminant si un arbre est complet, c'est-à-dire si toutes ses feuilles sont à la même profondeur,

Exercice 2

On rappelle qu'un *arbre binaire de recherche* est un arbre dans lequel pour *chaque* nœud, on a la propriété suivante :

- { soit `n` l'étiquette de ce nœud :
 - { toutes les étiquettes des fils gauche de ce nœud sont `< n`.
 - { toutes les étiquettes des fils droit de ce nœud sont `> n`.

Écrire les fonctions suivantes :

- { `detect_abr : int -> tree -> bool` tel que si `a` est un ABR et `n` un entier, `detect_abr n a` renvoie `true` si `n` apparaît dans l'arbre, et `false` sinon.
- L'exploration de `a` devra être minimale, en tenant compte du fait qu'il s'agit d'un ABR.

{ `ajout_abr` : `int` -> `tree` -> `tree` tel que si `a` est un ABR et `n` est un entier, `ajout_abr` renvoie l'arbre `a` dans lequel on a ajoute `n` s'il n'y est pas déjà. Le resultat doit être encore un ABR. Si `n` est déjà dans l'arbre `a`, cette fonction doit renvoyer simplement `a`.

{ `est_abr` : `tree` -> `bool` prenant en argument un arbre quelconque, et determinant s'il s'agit d'un ABR. A noter que cette fonction necessite de declarer plusieurs fonctions auxiliaires, qui pourront être declarees en fonctions locales.