

Examen Administration des Systèmes et des Réseaux
Durée 2 heures
Documents autorisés
Portables, ordinateurs et téléphones, éteints

J-M Moreno

Mercredi 23 mars 2011

Attention

Sauf indication contraire, les questions sont indépendantes. Vous devez expliciter et argumenter vos réponses. Par ailleurs il n'y a pas forcément de « bonne » réponse, l'argumentation que vous adosserez à vos commentaires n'en sera que plus importante.

1 On vous a parlé de la structure de l'*inode*, vous savez que celle-ci contient, entre autres, le propriétaire, les droits et uniquement 3 dates :

- celle de la dernière modification de l'*inode* ;
- celle de la dernière modification aux données du fichier lui-même ;
- la date du dernier accès à ces données.

Considérant un fichier quelconque, *totor* par exemple, pourriez-vous dire lesquelles de ces dates seront modifiées par les commandes suivantes :

- `cat totor > /dev/null`
- `chmod u+x totor`
- `ls -l >> totor`

Par ailleurs expliquez l'action de ces commandes. Dans le cadre d'une gestion de système, les opérations de sauvegardes par exemple, laquelle de ces dates vous paraît la plus intéressante ?

2 L'utilitaire *memconf* est un *script perl* affichant la configuration d'une machine à partir de la compilation des résultats de différentes commandes.

```
<gaufre-6-[15:45]>% memconf -v
memconf: V2.17 28-Feb-2011 http://www.4schmidts.com/unix.html
hostname: gaufre
manufacturer: HP
model: i86pc (Twelve-Core AMD Opteron(TM) 6164 HE 1700MHz)
Oracle Solaris 10 9/10 s10x_u9wos_14a X86, 64-bit kernel, SunOS 5.10
1 Twelve-Core AMD Opteron(TM) 6164 HE 1700MHz cpu
CPU Units:
==== Processor Sockets =====
AMD Opteron(tm) Processor 6164 HE Processor 1
-----
Memory Units:
socket PROC 1 DIMM 1: Samsung 2048MB M393B5673FH0-CH9 DIMM, BANK A
socket PROC 1 DIMM 3: Samsung 2048MB M393B5673FH0-CH9 DIMM, BANK A
socket PROC 1 DIMM 4: Samsung 2048MB M393B5673FH0-CH9 DIMM, BANK B
socket PROC 1 DIMM 7: Samsung 2048MB M393B5673FH0-CH9 DIMM, BANK C
socket PROC 1 DIMM 9: Samsung 2048MB M393B5673FH0-CH9 DIMM, BANK C
socket PROC 1 DIMM 10: Samsung 2048MB M393B5673FH0-CH9 DIMM, BANK D
total memory = 12288MB (12GB)
<gaufre-7-[15:46]>%
```

Commentez le résultat. Quelle serait l'utilisation idéale de cette machine ?

3 De même, commentez les résultat de *memconf* qui suit :

```
<nivose-4-[15:59]>% memconf -v
memconf: V2.17 28-Feb-2011 http://www.4schmidts.com/unix.html
hostname: nivose
banner: Sun SPARC Enterprise M3000 Server (Quad-Core Dual-Thread SPARC64-VII 2520MHz)
manufacturer: Sun Microsystems, Inc.
model: SPARC-Enterprise
Sun Family Part Number: SEW
Solaris 10 10/09 s10s_u8wos_08a SPARC, 64-bit kernel, SunOS 5.10
1 Quad-Core Dual-Thread SPARC64-VII 2520MHz cpu, system freq: 1064MHz
CPU Units:
===== CPUs =====
      CPU          CPU          Run   L2$   CPU   CPU
LSB   Chip          ID          MHz   MB   Impl. Mask
---   ---          ---          ---   ---   ---
 00    0           0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2520  5.0           7 160
Memory Units:
      Memory Available      Memory   DIMM   # of   Mirror   Interleave
LSB   Group   Size          Status   Size   DIMMs  Mode     Factor
---   ---          ---          ---   ---   ---
 00    A       16384MB          okay   4096MB    4 no      2-way
 00    B       4096MB          okay   1024MB    4 no      2-way
total memory = 20480MB (20GB)
<nivose-5-[15:59]>%
```

Quelles sont les différences que vous percevez entre cette configuration et la précédente ?

4 Il est envisagé de rajouter un processeur identique, un *Opteron 6164 HE*, à la machine précédente, *gaufre*. D'après vous quel est le but de cette démarche ? Quelles pourraient être les précautions à prendre ? En d'autres termes, y aurait-il d'autres modifications de configuration à réaliser ?

5 Examinez le résultat de la suite de commandes suivantes :

```
<ouindose-2-[16:15]>% ls -l /etc/hosts /etc/inet/hosts /etc/inet/ipnodes
lrwxrwxrwx 1 root root 12 mars 1 2004 /etc/hosts -> ./inet/hosts
-r--r--r-- 1 root sys 305 mars 17 16:15 /etc/inet/hosts
lrwxrwxrwx 1 root root 7 juin 29 2009 /etc/inet/ipnodes -> ./hosts
<ouindose-3-[16:18]>% egrep 'hosts:|ipnodes:' /etc/nsswitch.conf
hosts: files dns
ipnodes: files dns
<ouindose-4-[16:19]>% cat /etc/resolv.conf
domain informatique.univ-paris-diderot.fr
search informatique.univ-paris-diderot.fr
nameserver 194.254.199.27
nameserver 194.254.199.85
nameserver 2001:660:3301:8070::85
<ouindose-5-[16:19]>% grep amertume /etc/hosts
194.254.199.83 amertume
<ouindose-6-[16:20]>% dig +short a amertume.informatique.univ-paris-diderot.fr
194.254.199.83
<ouindose-7-[16:22]>% dig +short aaaa amertume.informatique.univ-paris-diderot.fr
2001:660:3301:8070::83
<ouindose-8-[16:23]>% ssh -6 amertume
ssh: amertume: no address for the specified node name
<ouindose-9-[16:23]>% ssh -4 amertume
Avertissement : ajout permanent de la clé hôte RSA pour l'adresse IP
'194.254.199.83' à la liste des hôtes connus.
```

Mot de passe : ^C
<ouindose-10-[16:23]>%

Sachant que les options *-4* et *-6* de *ssh* permettent de forcer impérativement une connexion via *IPv4* ou *IPv6*, respectivement, pourriez-vous expliquer le résultat des deux tentatives de connexion *ssh* ci-dessus ? Y aurait-il des modifications à effectuer ?

6 Vous trouverez ci-dessous les différentes adresses *IPv6* de la passerelle de courrier de l’UFR. Elle doit donc être «

```

tcsh      6483   jmm   txt    VREG    32,8      94200      2155 /lib/libsocket.so.1
tcsh      6483   jmm   txt    VREG    32,8      281312     2765 /lib/ld.so.1
tcsh      6483   jmm   txt    VREG    32,16      220        786 /var/ld/ld.config
<ouindose-14-[11:12]>% ls -lid /users/jmm /usr/bin/tcsh /lib/libcurses.so.1
  2070 -rwxr-xr-x   1 root    bin      299848 Jul 26 2006 /lib/libcurses.so.1
      4 drwxr-xr-x 106 jmm     other    6144 Mar 16 10:44 /users/jmm
 22219 -r-xr-xr-x   1 root    bin      364208 Nov 21 2007 /usr/bin/tcsh
<ouindose-15-[11:12]>%

```

Pourriez-vous faire quelques commentaires sur cet affichage² ? Le fichier *libcurses.so.1* est une bibliothèque partagée dynamique, *shared object*. Elle gère l’affichage, ce qui n’a aucune importance ici. Que ce passerait il si on supprimait ce fichier ? Si on le modifiait ?

9 Voici l’affichage de la commande *arp*. L’option *n* permet d’obtenir les adresse *IP* au lieu des noms, la commande *grep* permet d’éliminer des éléments inutiles ici, vous pouvez donc l’ignorer.

```

ouindose# arp -an | grep '\.86'
ce581000 192.168.79.86          255.255.255.255          00:22:19:d4:19:45
ce581000 194.254.199.86        255.255.255.255          00:22:19:d4:19:45
ce929000 192.168.70.86             255.255.255.255          00:22:19:d4:19:45
ouindose#

```

Que représente le résultat d’une commande *arp* ? Que pouvez vous dire sur les trois machines présentes ici ? Le terme de *RFC1918* vous est-il connu ? Si oui donnez des exemples.

10 Vous avez déjà entendu les termes poétiques, quoique plus péremptaires que mélodieux, de serveur *LAMP* ou *WAMP*. Que désignent-ils ? Que recouvrent-ils ? Par déduction que désigne le terme *MAMP* nouvellement apparu ? Indiquez quels types de configurations en mémoire et processeur vous paraissent idéales pour ce genre de technologies.

²Le *pipe* avec *egrep* n’est là que pour supprimer des affichages indésirables ici. Vous pouvez ignorer la colonne *DEVICE*. Par ailleurs l’option *i* de la commande *ls* permet d’afficher le numéro d’*inode*.